

SERAFIL 120/2 & 200/2

16

17

Serafil

(Isacord)

Serafil

(Isacord)

0184

0182

2002

(0015)

607

(0608)

0150

0105

776

(0101)

2260

(1102)

0124

4073

779

(0781)

504

(1902)

0151

0112

1222

(1172)

109

(2115)

0672

2674

261

(0832)

1429

(2520)

0861

3770

196

(1344)

271

(3652)

0776

3971

264

(1346)

1303

(3544)

1874

0131

331

(0105)

827

(3554)

0152

3274

415

(1972)

909

(5422)

2776

3265

4000

(0020)

554

(5866)

0134

0138

2564

4174

1972

0020

0108

5500

0111

5940

4074

6010

0142

0501

0145

1120

4071

1106

3572

1306

3852

1940

0132

1950

3666

*0021

SERAFIL 120/2 & 200/2 für kleinste Schriften und filigrane Details
120/2 entspricht Stickgarnstärke 60, 200/2 entspricht Stärke 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 for small monogramming and filigree details
120/2 corresponds to ticket 60 in embroidery thread, 200/2 to ticket 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 pour les caractères fins et les détails en filigrane
120/2 correspond au fil à broder no. 60, 200/2 au no. 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 per scritte piccole e dettagli filigrani
120/2 corrisponde a un filato da ricamo del titolo 60, 200/2 a un titolo 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 para letras pequeñas y detalles de filigrana
120/2 corresponde al hilo de bordar no. 60, 200/2 al no. 75.

60: Serafil 120/2 Art.-No. 6891, 100 % Polyester (dtex 83 x 2) 5000 m

75: Serafil 200/2 Art.-No. 1319, 100 % Polyester (dtex 53 x 2) 5000 m

*0021 ISACORD 40 Art.-No. 2914 5000 m Kingspool "Snap"

Farbe Schwarz 0021 für den Tunnelfinisher Einsatz im Berufs- und Leasingwäschebereich. Erfüllt Anforderung hinsichtlich DIN EN ISO 105 P01, Trockenhitze-
fixierbarkeit, 180°C 30 sek. Weitere Standardfarben mit hohen Echtheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Colour black 0021 recommended for work wear in conjunction with industrial laundry using tunnel finish drying process. Meets the demands of DIN EN ISO
105 P01, colour fastness of dyeings to dry heat, 180°C 30 sec. Further standard colours with high colour fastness rates are available upon request.

Couleur noir 0021 recommandé pour les vêtements industriels et professionnels utilisant des systèmes avec tunnel de finition. Conforme aux recommandati-
ons DIN EN ISO 105 P01, solidité de teintures à la chaleur sèche, 180°C 30 sec. D'autres coloris standards à haute résistance sont disponibles sur demande.